

Propriété de Police

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
font-family	nom de police concret	police de caractères	font-family :Arial;
	serif	famille de polices avec serif	font-family : Times, serif;
	sans-serif	famille de polices sans serif	font-family :Arial, sans-serif;
	cursive	famille de polices d'apparence italique	font-family :cursive;
	monospace	famille de polices non proportionnelles	font-family :monospace;
	fantasy	famille de polices fantaisie	font-family :Western, fantasy;
font-size	pt, cm, etc.	taille de police	font-size : 12pt ;
font-style		style de police	
	normal	sans propriétés	
	italic	italique	font-style : italic ;
	oblique	polices à corps creux	font-style : oblique;
font-variant		variantes de polices	
	normal	sans propriétés	
	small-caps	petites majuscules	font-variant : small-caps ;
font-weight	de 100 à 900	épaisseur (mesurée par pas de cent)	font-weight : 500 ;
	normal	correspond à 400	font-weight : normal ;
	bold	correspond à 700	font-weight : bold ;

Mise en forme du texte

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
word-spacing	pt, cm	espacement des mots	word-spacing : 5pt ;
letter-spacing		espacement des caractères	letter-spacing : 0,2cm ;
text-decoration		mise en avant	
	none	désactive la mise en valeur	text-decoration : none ;
	underline	souligné	text-decoration : underline;
	overline	trait au-dessus	text-decoration : overline ;
	line-through	barré	text-decoration : line-through ;
	blink	texte clignotant	text-decoration : blink ;
text-transform		majuscules et minuscules	
	none	aucun changement	
	uppercase	majuscules	text-transform : uppercase ;
	lowercase	minuscules	text-transform : lowercase ;
	capitalize	première lettre du mot en majuscule	text-transform : capitalize ;

Agencement du texte

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
display	block	affichage sous forme de bloc	<code>display : block ;</code>
	inline	affichage dans le texte	<code>display : inline ;</code>
text-align		alignement de paragraphes	
	left	aligné à gauche	<code>text-align : left ;</code>
	center	centré	<code>text-align : center ;</code>
	right	aligné à droite	<code>text-align : right ;</code>
	justify	justifié	<code>text-align : justify ;</code>
text-indent	pt, cm, etc.	retrait de première ligne	<code>text-indent : 1cm ;</code>
line-height	pt, cm, etc.	hauteur de ligne	<code>line-height : 14cm ;</code>
	valeur relative	interligne en fonction de la taille des caractères	<code>line-height : 1.2 ;</code>
vertical-align		alignement vertical par rapport à la ligne de base sur laquelle est aligné le texte	
	baseline	sur la ligne	<code>vertical-align : baseline ;</code>
	super	en exposant	<code>vertical-align : super ;</code>
	top	le long de la limite supérieure de la ligne	<code>vertical-align : top ;</code>
	text-top	le long de la limite supérieure du texte	<code>vertical-align : text-top ;</code>
	middle	centré	<code>vertical-align : middle ;</code>
	text-bottom	limite inférieure de la ligne	<code>vertical-align : text-bottom ;</code>
	sub	mise en indice	<code>vertical-align : sub ;</code>

Couleurs et arrière-plans

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
color		couleur du contenu d'un élément, en général du texte	<code>body{ color :blue ; }</code>
background		couleur d'arrière-plan, par exemple pour créer un effet d'ombrage	<code>h1, h2 {background : silver ;}</code>
background-image		incorpore une image d'arrière-plan	<code>body { background-image : url(image.gif) ;}</code>
background-repeat		indique comment l'image doit être alignée	
	repeat	paramètre par défaut, mosaïque	<code>background-repeat : repeat ;</code>
	repeat-x	répétition horizontale, sur l'axe des «x»	<code>background-repeat : repeat-x ;</code>
	repeat-y	répétition verticale, sur l'axe des «y»	<code>background-repeat : repeat-y ;</code>
	no-repeat	pas de répétition	<code>background-repeat : no-repeat ;</code>

CSS : Les attributs

background-attachement		indique si l'image d'arrière-plan se déplace avec le contenu de la page lorsque ce dernier défile	
	scroll	paramètre par défaut, l'image d'arrière-plan se déplace avec la page	background-attachement : scroll ;
	fixed	l'image d'arrière-plan est fixe	background-attachement : fixed ;
background-position	px, cm, etc.	position de l'image d'arrière-plan, d'abord à gauche puis en haut	background-position : 100px 10px ;

Retraits extérieur et intérieur

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
margin	pt, px, cm, etc.	retrait extérieur, marge	body{ margin :1cm ;}
margin-top		marge supérieure	p {margin-top : 10px ;}
margin-bottom		marge inférieure	h3 {margin-bottom: 3pt;}
margin-left		marge de gauche	img { margin-left : 50px ;}
margin-right		marge de droite	p.citation {margin-right : 10pt ;}
padding	pt, px, cm, etc.	marge intérieure	p { padding : 2cm ;}
padding-top		marge intérieure du haut	body {padding-top :15px ;}
padding-bottom		marge intérieure du bas	h3 {padding-bottom : 1.3cm ;}
padding-left		marge intérieure de gauche	p.nouveau {padding-left :5px}
padding-right		marge intérieure de droite	img {padding-right : 5cm ;}

Cadres

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
border	px, cm, etc.	épaisseur du cadre	p {border : 5px ;}
border-top		épaisseur du cadre haut	h1 {border-top : 0.2cm ;}
border-bottom		épaisseur du cadre bas	h2 {border-bottom : 4px ;}
border-left		épaisseur du cadre à gauche	p.citation {border-left : 5px ;}
border-right		épaisseur du cadre à droite	pre {border-right : 12px ;}
border-style		style de cadre	
	solid	continu	p{border-style : solid ;}
	double	ligne double	h1{border-style : double ;}
	groove	effet 3D avec rainure	p{border-style : groove ;}
	ridge	effet 3D avec rebord agrandi	p.nouveau{border-style : ridge ;}
	inset	effet 3D avec contenu	div{ border-style : inset ;}

CSS : Les attributs

		renfoncé	
	outset	effet 3D avec contenu rehaussé	<code>span {border-style : outset ;}</code>
	dotted	contour pointillé	<code>h2, h3{border-style : dotted ;}</code>
	dashed	contour à tirets	<code>pre{border-style : dashed ;}</code>
border-style-top	voir ci-dessus	style de cadre pour le haut	<code>border-style-top : ridge ;</code>
border-style-bottom	voir ci-dessus	style de cadre pour le bas	
border-style-left	voir ci-dessus	style de cadre pour la gauche	
border-style-right	voir ci-dessus	style de cadre pour la droite	
border-width	px, cm, etc.	espace entre les lignes du cadre, là aussi border-width-top, border-width-bottom, etc. sont possibles	<code><div style="border style : outset; border-width: 10px;"></code>
border-color	valeur hex., nom, rgb	couleur de cadre, là aussi border-color-top, etc. sont possibles	<code>p{border : 7px ; border-color : rgb(255, 0, 0) ;}</code>

Positionnement absolu des éléments

Attribut	Valeur	Élément contrôlé	Exemple
position	positionnement sur la page		
	static	paramètre par défaut	
	absolute	positionnement absolu par rapport à l'angle supérieur gauche, la position est conservée lorsque la page défile	<code>position : absolute ; top : 10px ; left : 20px ;</code>
	relative	positionnement relatif à l'élément précédent	<code>position : relative ; top : 20px ;</code>
top	px, pt, etc.	retrait du bord supérieur	
left	px, pt, etc.	retrait du bord gauche	
width	px, pt, etc.	largeur de l'élément	<code>width : 150 px ;</code>
height	px, pt, etc.	hauteur de l'élément	<code>height : 80px ;</code>
visibility		visibilité	
	visible	visible	
	hidden	masqué	<code>visibility : hidden ;</code>
z-index	1, 2, 3, etc.	définit l'ordre des éléments	<code>z-index : 2 ;</code>