

I. Exercices

Le langage HTML permet-il à un serveur d'insérer dans une page des images qui sont situées sur un autre serveur?

- ☒ oui ☐ non

Le langage HTML permet-il à un serveur d'insérer dans une page des liens vers d'autres pages hébergées sur le même serveur?

- ☐ oui ☐ non

Les balises <title> et </title> permettent

- ☐ d'écrire en gros caractères en milieu de page
- ☐ d'écrire un texte sur l'onglet du client HTML
- ☐ de faire apparaître une icône sur l'onglet du client HTML

En mode client serveur:

- ☐ le serveur attend une sollicitation du client
- ☐ le client attend une sollicitation du serveur
- ☐ c'est le client qui a l'initiative du dialogue

Le logiciel "Apache"

- ☐ est un client HTML
- ☐ est un serveur HTML

Firefox

- ☐ est un client HTML
- ☐ est un serveur HTML

La couche TCP fait intervenir des PORTS, ce sont

- ☐ des prises RJ45 situées sur la carte réseau
- ☐ des nombres codés sur 2 octets et qui restent identiques pendant tout un "dialogue"
- ☐ des nombres codés sur 4 octets
- ☐ des nombres qui permettent au client et au serveur de ne pas mélanger deux dialogues.

La couche TCP fait intervenir des "numéros de séquence" et des numéros d'accusé de réception, ce sont:

- ☐ des nombres codés sur 4 octets et qui restent identiques pendant tout un "dialogue"
- ☐ des nombres codés sur 4 octets qui évoluent au cours d'un "dialogue"
- ☐ des nombres qui permettent au client et au serveur de vérifier que tout ce que l'un a envoyé a bien été reçu par l'autre.

Pour l'établissement d'une connexion, il faut:

- ☐ 1 trame ☐ 2 trames ☐ 3 trames ☐ 5 trames

La couche HTTP est composée

- ☐ de plusieurs champs ayant des longueurs fixes
- ☐ de plusieurs lignes séparées l'une de l'autre par le code ASCII du point virgule.
- ☐ de plusieurs lignes séparées l'une de l'autre par le code ASCII du retour chariot (0d).
- ☐ de plusieurs lignes séparées l'une de l'autre par les codes du retour chariot (0d) et du changement de ligne (0a)